



# Produktguide

T I C K O R D	Exponerade tätskikt (mekaniskt infästa)				Dolda tätskikt					Tätskikt för diverse applikationer				
	Cellplast EPS, XPS	Mineralull	Trä, plywood, betong, lättbetong	Omläggning på gamla tätskikt	Singelbelagt	Gröna tak Extensiva	Gröna tak Intensiva	Bjälklag endast gångtrafik	Bjälklag körbara	Limmade tätskikt	Vakuuminfästning	Provisoriska tätskikt Underlagstäckning	Ångspärr	Exponerade Terrasser
Protan SE	X <sup>1</sup>	X	X <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>							X	X		
Protan EX			X <sup>4</sup>	X					X <sup>8</sup>	X				
Protan EXG	X									X				
Titanium	X <sup>1</sup>	X	X <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>						X				
Titanium+	X <sup>1</sup>	X	X <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>		X <sup>6</sup>								
Cool Roof	X <sup>1</sup>	X	X <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>										
FP-M		X	X <sup>5</sup>	X <sup>3</sup>	X	X	X							
FP-B					X	X	X							
Protan G					X	X	X	X				X		X
Protan GG					X		X	X						
Protan GX									X <sup>8</sup>					
Protan GT													X <sup>7</sup>	X
Protan T	X <sup>1</sup>	X	X <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>									X	
Dampspärr											X	X		
Protan AM											X	X		

<sup>1</sup> (Migreringsspärr mellan cellplast och duk, min. 120 g/m<sup>2</sup> glasfilt)

<sup>2</sup> (Glidskikt mellan underlag och duk, 140-300 g/m<sup>2</sup> fiberduk enligt Protans anvisningar)

<sup>3</sup> (På papp, gummi, ECB odyl. min 140g/m<sup>2</sup> fiberduk, på PVC min 120g/m<sup>2</sup> gisfilt eller 140g fiberduk)

<sup>4</sup> (Får ej användas på betong)

<sup>5</sup> (Får endast läggas på betong och lättbetong, glidskikt 300g/m<sup>2</sup> PP filt måste alltid användas)

<sup>6</sup> (Produkten är i valideringsfas)

<sup>7</sup> (Endast på underlag av betong)

<sup>8</sup> (EX måste specialbeställas för limning. OBS hellimmas)